

## KM-TR150-FR

Control Acces Standalone cu recunoaștere facială și termometru



- Terminal Control Acces cu Recunoaștere facială și termometru
- Deblocare: recunoaștere facială, parolă, card (cititor extern) și combinații ale acestora
- Suportă cititor extern Wiegand 26/34
- Display cu touch screen capacitiv 5"
- Termometru cu infraroșu pentru măsurarea temperaturii
- Alarmă la temperaturi anormale
- Termometrizare la 0.5~3 metri
- Utilizatori: 3000, template-uri faciale: 3000, număr carduri: 3000, parole: 3000, evenimente: 1.000.000

### Specificații tehnice

Distanță măsurare temperatură	0.5m
Eroare detecție temperatură	0.5°C
Prag sensibilitate	0.1°C
Cameră	Duală, HD & IR
Iluminare cameră	LED/ Infraroșu
Distanță recunoaștere facială	0.5 ~ 1.5m
Capacitate utilizatori	3000
Capacitate recunoaștere facială	3000
Capacitate evenimente	1.000.000
Afișare identificare	Nume utilizator & ID
Capacitate carduri	3000
Capacitate parole	3000
Autentificare	Facial, Pin (cod acces) și combinații ale acestora
Mod identificare	1:N, 1:1
Viteză identificare	<0,2s
Display	5" capacitiv
Multilingv	Da
Ieșiri	1 ieșire alarmă, 1 ieșire releu, RS232/485
Interfață	USB, Wi-Fi, TCP/IP
Interfață Wiegand	WG26/ 34
Alimentare	DC12V/2A

Temperatură funcționare	-15 ~ 55°C
Dimensiuni	154mm x 152mm x 22mm
Greutate	0.75Kg